

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3
Revideringsdatum: 2026-03-26

1. IDENTIFIERING AV INNEHÅLLET/ANSÖKAN OCH FÖRETAGET

1.1 Produktidentifierare

Varumärke: Kedjevax
Produktnummer: 74908, 74920, 70-749203

1.2 Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen samt avrådda användningar

Produktanvändning: Kedjesmörjmedel – aerosol

Begränsningar för användning: Ingen känd

1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet

EU-importör: Maxima Racing Oils Europe S.L.
Calle Suiza 7 La Rapita 43540
Tarragona, Spanien
Informationstelefonnummer: +34 648 732 249
E-post: info@maximausa.com

1.4 Nödtelefonnummer

Information om nödutsläpp: +34 648 732 249 (mån-tors: 09:00–18:00
Fre: 09:00 - 15:00 Centraleuropeisk tid)

UFI-nummer: P1T6-E088-Q00F-0D3U

2. IDENTIFIERING AV RISKER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP (1272/2008) Klassificering:

Aerosol 1 (H222, H229)
Hudirritation kategori 2 (H315)
Ögonirritation kategori 2 (H319)
Specifik målorgantoxicitet Enkeltexponering kategori 3 (H336)
Akvatisk akut kategori 1 (H400)
Akvatisk kronisk kategori 1 (H410)

2.2 Etikettelement

Fara

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3

Revideringsdatum: 2026-03-26



Riskbeskrivningar	Försiktighetsfraser
H222 Extremt brandfarlig aerosol H229 Trycksatt behållare: Kan spricka om den värms upp H315 orsakar hudirritation H319 orsakar allvarlig ögonirritation H336 kan orsaka dåsighet eller yrsel H410 Mycket giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter	P210 Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra tändkällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på en öppen låga eller annan tändkälla. P251 Genomborra eller bränn inte, inte ens efter användning. P410 + P412 Skydda mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50°C. P261 Undvik att andas in damm/ånga/gas/dimma/ånga/spray. P264 Tvätta händer och armar noggrant efter hantering. P271 Använd endast utomhus eller i välventilerade miljöer. P273 Undvik att släppa ut i miljön. P280 Använd skyddshandskar. P302 + P352 OM DU ÄR PÅ HUDEN: Tvätta med tvål och vatten. P304 + P340 OM MAN INHALERAR: Ta personen till frisk luft och håll det bekvämt att andas. P305 + P351 + P338 OM DU HAR ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns där och är enkla att göra. Fortsätt skölja. P332 + P313 Om hudirritation uppstår: Sök medicinsk hjälp. P337 + P313 Om ögonirritationen kvarstår: Sök medicinsk hjälp. P362 + P364 Ta av de kontaminerade kläderna och tvätta dem innan de återanvänds. P391 Samla spill. P405 Butik låst. P501 Avfall av innehåll och behållare i enlighet med lokala och nationella regler.

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3

Revideringsdatum: 2026-03-26

EUH-uttalanden

EUH208 (Innehåller butanedioinsyra ((4,5-dihydro-5-tioxo-1,3,4-tiadizol-2-yl) tio-bis(2-etylhexyl) ester. Kan orsaka en allergisk reaktion)

2.3 Andra faror: Avsiktligt missbruk genom avsiktlig koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

Produkten innehåller inga komponenter med kända endokrina störande egenskaper.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER**3.2 Blandning**

Kemiskt namn	CAS#	EINECS#	REACH-registrering#	CLP-klassificering	% w/w
Heptane	142-82-5	205-563-8	-	Brandfarliga vätskor 2 (H225) Aspirationstoxicitet 1 (H304) Hudirritation 2 (H315) Specifik målorgantoxicitet Enkel exponering 3 (H336) Aquatisk akut 1 (H400) Akvatisk kronisk 1 (H410)	20-40
Petroleumdestilat	64742-47-8	265-149-8	-	Brandfarliga vätskor 3 (H226)	10-30
Stoddardlösning smedel	8052-41-3	265-157-1	-	Aspirationstoxicitet 1 (H304) Hudirritation 2 (H315) Ögonirritation 2 (H319) Specifik målorgantoxicitet Enstaka exponering 3 (H335) (H336)	
Aceton	67-64-1	200-662-2	-	Brandfarliga vätskor 2 (H225) Ögonirritation 2 (H319) Specifik målorgantoxicitet Enkel exponering 3 (H336)	10-30

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3

Revideringsdatum: 2026-03-26

Butanedioinsyra ((4,5-dihydro-5-tioxo-1,3,4-tiadizol-2-yl) tio-bis(2-etyl-hexyl) ester	126104-53-8	-	-	Hudsensitisering 1A (H317)	0,1-<0,2
Petroleumgaser , flytande och sötade	68476-86-8	270-705-8	-	Brandfarliga gaser 1 (H220) Gas under tryck, flytande gas (H280)	10-30

Notera K. Ämnet innehåller mindre än 0,1 % w/w 1,3-butadien (EC 203-450-8) och behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagenet.

Den exakta procentandelen och sammansättningen hålls tillbaka som en affärshemlighet.

Inga andra specifika koncentrationsgränser (SCL) finns eller gäller för de listade ämnena. För ytterligare toxikologisk information och gränser, se avsnitt 11.

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

Öga: Skölj genast ögonen med stora mängder vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de finns där och det är enkelt att göra. Om ögonirritationen kvarstår, sök medicinsk hjälp.

Hud: Tvätta huden med tvål och vatten. Ta av kläder och skor om de är kontaminerade. Tvätta kläder innan de återanvänds. Om irritation eller utslag utvecklas, sök medicinsk hjälp.

Inandning: Om du andas in, ta den ut i frisk luft. Om irritation eller andningssvårigheter uppstår, sök medicinsk hjälp.

Intag: Skölj omedelbart munnen och drick mycket vatten. Håll personen under uppsikt. Om personen känner sig obekväm, sök sjukhus och ta med dessa instruktioner.

4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda: Orsakar ögonirritation. Orsakar hudirritation. Produkten innehåller små mängder sensitiserande medel och kan orsaka dermatit hos känsliga individer. Inandning av ångor eller dimma kan orsaka irritation av andningsvägarna och effekter på centrala nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående och medvetlöshet. Sväljning kan orsaka mag-tarmirritation, illamående, kräkningar och diarré. Aspiration under sväljning eller kräkningar kan orsaka lungskador.

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och särskild behandling: Som en allmän regel, och i alla fall av tvekan eller när symtomen kvarstår, sök alltid medicinsk hjälp. Ge aldrig något munnligt till en medvetlös person.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3
Revideringsdatum: 2026-03-26

5.1 Släckmedel: Använd alkoholresistent skum, torrkemikalier eller koldioxid (CO₂) för att släcka lågor. Vatten kan vara ineffektivt men kan användas för att kyla exponerade behållare och byggnader samt sprida brandfarliga ångor.

5.2 Särskilda risker som uppstår från ämnet eller blandningen

Ovanliga brand- och explosionsrisker: Innehåll under tryck. Håll dig borta från värme och öppna lågor. Behållaren kan spricka eller explodera i värmen från en brand. Långvarig exponering för temperaturer över 50°C kan få burkar att spricka.

Förbränningsprodukter: Förbränning kommer att producera koloxider och oidentifierade organiska föreningar.

5.3 Råd till brandmän:

Särskilda brandbekämpningsprocedurer: Brandmän bör bära full nödutrustning och en godkänd övertrycksutrustning för självförsörjande andningsutrustning. Kyl exponerade intakta behållare med vatten. Skydda mot sprängande burkar.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER FÖR OAVSIKTIG FRIGIVNING

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden:

Evakuera utsläppsområdet och håll oskyddad personal borta. Ta bort alla antändningskällor. Ventilera området med sprängsäker utrustning. Använd lämplig skyddsutrustning. Tvätta noggrant efter hantering. Se även: "Personskydd" avsnitt 8.

6.2 Miljöförsiktighetsåtgärder:

Undvik att släppa ut i miljön. Rapportera utsläpp enligt lokala och nationella regler.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Håll in och samla in med inerta absorberande material och placera dem i lämpliga behållare för avfallshantering. Använd verktyg och utrustning som inte gnäller. Om utsläppet inte har antagits, använd vattenspray för att sprida ångorna och skydda personal som försöker stoppa läckage. Se till att insamlat material hanteras i enlighet med avsnitt 13 "Avfallshanteringsöversikten".

6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för information om avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH FÖRVARING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering: Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik att andas in ångor och dimma. Bär skyddskläder och utrustning. Använd endast med tillräcklig ventilation. Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Håll dig borta från värme, gnistor, lågor och alla andra antändningskällor. Innehåll under press. Tillåt inte rökning i använda eller förvaringsutrymmen. Utsätt inte temperaturer över 50°C. Punktera eller bränn inte upp behållare.

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3
Revideringsdatum: 2026-03-26

7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter: Förvara i en sval, torr och välventilerad miljö bort från värme, direkt solljus och alla antändningskällor. Förvara enligt regler för förvaring av aerosolbehållare. Förvara bort oxidatorer och andra inkompatibla material. Skydda mot fysisk skada.

7.3 Specifik slutanvändning: Produkten ska användas som kedjesmörjmedel. Kontakt med ögon och hud bör undvikas på grund av risken för irritation. Om inandning av höga koncentrationer av ångor och dimma inte kan förhindras bör lämplig personlig skyddsutrustning användas.

AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar: Hänvisa till landsspecifik lagstiftning för specifika krav där de inte anges nedan.

Kemiskt namn	Exponeringsgränser
Heptane	500 ppm (2085 mg/m ³) TWA EH40/2005
Stoddardlösningsmedel	500 ppm (2900 mg/m ³) TWA OSHA PEL 100 ppm (525 mg/m ³) TWA ACGIH TLV
Petroleumdestillat	212 ppm TWA ACGIH TLV
Aceton	500 ppm (1210 mg/m ³) TWA EH40/2005
Petroleumgaser, flytande och sötade	Ingen etablerad

8.2 Exponeringskontroller:

Lämpliga tekniska regler: Använd med tillräcklig lokal utsugningsventilation för att minimera exponeringen. Använd explosionssäker utrustning där det behövs.

Andningsskydd: Om exponeringen är överdriven eller irritation uppstår bör en godkänd partikul-/organisk ångandningsmask som är lämplig för form och koncentration av föroreningarna användas. Val och användning av andningsutrustning måste ske i enlighet med lokala regler och god industriell hygienpraxis.

Hudskydd: Använd ogenomträngliga handskar enligt EN 374 för att undvika hudkontakt. Skyddskläder vid behov för att undvika hudkontakt och kontaminering av personliga kläder. Lämplig tvätt bör finnas tillgänglig i arbetsområdet. Kontaminerade kläder bör tas bort och tvättas innan de återanvänds.

Ögonskydd: Använd kemiska skyddsglasögon enligt EN 166 för att förhindra ögonkontakt.

Annan skyddsutrustning: Ingen bör behövas under normala användningsförhållanden. I Europa följer EN 13034.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd
FärgFlytande
Klar brun

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3
Revideringsdatum: 2026-03-26

Lukt	Mild lukt
pH	Ingen tillgänglig data
Smältpunkt / fryspunkt	Ingen tillgänglig data
Kokpunkt eller initial	90 - 100 °C / 194 - 212 °F
kokpunkt och kokområde	
Flash Point	< -7 °C / < 19 °F
Brandfarlighet	Brandfarlig aerosol
Övre explosionsgräns	7,0 % (heptan)
Nedre explosionsgräns	1,0 % (heptan)
Ångtryck	6 000 - 7 700 Pa (20 °C / 68 °F) (Heptan)
Densitet och/eller relativ densitet	Ingen tillgänglig data
Löslighet	Delvis lös i vatten
Partitionskoefficient: n-oktanol/vatten (logaritmiskt värde)	Ingen tillgänglig data
Automattändningstemperatur	Ingen tillgänglig data
Dekompositionstemperatur	Ingen tillgänglig data
Kinematisk viskositet	Ej fastställd

9.2 Övrig information: Ingen tillgänglig

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Förväntas inte vara reaktiv**10.2 Kemisk stabilitet:** Stabil**10.3 Möjlighet till farliga reaktioner:** Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.**10.4 Förhållanden att undvika:** Håll dig borta från värme, gnistor, lågor och alla andra antändningskällor.

Att tappa containrar kan orsaka att de spricker.

10.5 Oförenliga material: Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.**10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:** Termisk nedbrytning kan producera koloxider.

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3
Revideringsdatum: 2026-03-26

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008:

Symtom samt fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av kort- och långvarig exponering:

Ögonkontakt: Orsakar ögonirritation med rodnad, tårbildning och smärta.

Hudkontakt: Orsakar hudirritation vid icke-allergisk dermatit. Kan orsaka allergisk dermatit hos känsliga individer.

Inandning: Inandning av ångor eller dimma kan orsaka irritation av andningsvägarna och effekter på centrala nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående och medvetlöshet.

Intag: Att svälja stora mängder kan orsaka mag-tarmeffekter, inklusive illamående och diarré.

Aspiration under sväljning eller kräkningar kan orsaka lungskador.

Kroniska effekter av överexponering: Använda motoroljor har visat sig orsaka hudcancer i hudmålningsstudier med laboratoriedjur.

Akuta toxicitetsvärden:

Heptan: Oral råtta LD50 >5840 mg/kg, inhalationsråtta LC50 23,3 mg/L/4 timme, Dermal kanin LD50 >2920 mg/kg

Petroleumdestillat (CAS 64742-47-8): Oral råtta LD50 >2000 mg/kg, Inhalationsråtta LC50 >20 mg/L/4 h, Dermal kanin LD50 >5000 mg/kg

Stoddard-lösningsmedel (CAS 8052-41-3): Oral råtta LD50 >5000 mg/kg, inhalationsråtta LC50 >5,5 mg/L/4 h, Dermal kanin LD50 NA

Aceton: Oralkanin LD50 5800 mg/kg, Inhalationsråtta LC50 76 mg/L (ångor), Dermal råtta LD50 >15800 mg/kg

Hudkorrosion/irritation: Produkten klassificeras som hudirriterande.

Ögonskada/irritation: Produkten klassificeras som en ögonirritation.

Andningsirritation: Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som en andningsirriterande ämne.

Andningskänslighet: Produkten innehåller inga komponenter som är andningskänslighetsmedlare.

Hudsensitisering: Produkten innehåller små mängder hudkänslighetsmedel. Kan orsaka allergisk dermatit hos känsliga individer.

Köncellsmutanicitet: Produkten innehåller inga komponenter som är köncellsmutagener.

Karcinogenicitet: Ingen av komponenterna i denna produkt som finns på 0,1 % eller mer är listade som cancerframkallande av IARC, NTP eller EU CLP.

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3
Revideringsdatum: 2026-03-26

Reproduktionstoxicitet: Denna produkt förväntas inte orsaka reproduktiva eller utvecklingsmässiga effekter.

Specifik målorgantoxicitet:

Enstaka exponeringar: Produkten klassificeras som ett specifikt målorgantoxiskt ämne, enstaka exponering, kategori 3 med narkotiska effekter.

Upprepad exponering: Ingen data tillgänglig

Aspirationsrisk: Denna produkt uppfyller kriterierna för aspirationsrisk eftersom den kinematiska viskositeten är under 20,5 cSt @ 40°C. Produkten är inte märkt som en aspirationsrisk på grund av förpackningen som aerosol.

11.2 Information om andra faror:

Endokrina störande egenskaper:

Produkten innehåller inga komponenter med kända endokrina störande egenskaper vid nivåer av 0,1 % eller högre.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Heptan: 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss >13,4 mg/L, 48 h EC50 Daphnia magna 3 mg/L, 72 h NOELR

Pseudokirchneriella subcapitata 10 mg/L

Aceton: 96 h LC 50 Oncorhynchus mykiss 5540 mg/l, 48 h EC 50 Vattenloppa (Daphnia pulex) 8800 mg/l, 8 d NOEC Alger (Microcystis aeruginosa) 530 mg/l

12.2 Beständighet och nedbrytbarhet

Heptan är lätt biologiskt nedbrytbart (98 %, 28 dagar).

Aceton är lätt biologiskt nedbrytbart (91%, 28 dagar, OECD 301B).

12.3 Bioackumulativ potential

Heptan har en beräknad BCF på > 500, vilket tyder på potential för bioackumulation.

Aceton har låg potential för bioackumulation (BCF = 3).

12.4 Rörlighet i jorden

Heptan: Mycket volatil, kommer snabbt att dela upp sig till luft. Det förväntas inte delas upp till sediment och avloppsvatten.

Aceton: Adsorptionskoefficientjord (Kd): 1,5 L/kg vid 20 °C.

Jordens adsorptionskoefficient indikerar att aceton är rörligt i jorden och kan transporteras med grundvatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning: Komponenterna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3

Revideringsdatum: 2026-03-26

12.6 Endokrina störande egenskaper: Produkten innehåller inga komponenter med kända hormonstörande egenskaper vid nivåer av 0,1 % eller högre.

12.7 Andra biverkningar: Inga kända

AVSNITT 13: BORTSKAFFANDE ÖVERVÄGANDEN

13.1 Metoder för avfallshantering:

Försörja i enlighet med alla lokala och nationella regler.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

	14.1 FN-nummer	14.2 FN:s riktiga rederinamn	14.3 Fara Klass(er)	14.4 Packningsgruppen	14.5 Miljörisker
EU ADR/RID	1950	Aerosoler, brandfarliga	2.1 (5F)	-	Ja
IMDG	1950	Aerosoler	2.1	-	Ja, marina föroreningar
IATA/ICAO	1950	Aerosoler	2.1	-	Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ej tillämpligt

14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO:s instrument: Ej tillämpligt – produkten transporteras endast i förpackad form

AVSNITT 15: REGULATORISK INFORMATION

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöregler/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen:

Detta SDS följer förordningar (EU) nr 1907/2006 och 2020/878.

Etikett i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH artikel 59(1), kandidatlista:

Inga närvarande eller inga i reglerade mängder.

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH bilaga XIV Ämnen som är föremål för auktorisation, med ändringar:

Inga närvarande eller inga i reglerade mängder.

KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3

Revideringsdatum: 2026-03-26

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH bilaga XVII Ämnen som är föremål för begränsningar av marknadsföring och användning:

Inga närvarande eller inga i reglerade mängder.

15.2 Kemisk säkerhetsbedömning:

Leverantören har inte genomfört någon kemisk säkerhetsbedömning för blandningen.

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

Ersätter: Version 1.2

Uppdateringsdatum: 26 mars 2026

Sammanfattning av revision:

17-07-06: Nytt dokument

2020-02-12: H304-klassificeringen togs bort

2024-09-04: Uppdaterade avsnitt 9 med mer laboratoriedata; Granskade alla avsnitt och såg till att de är uppdaterade.

26/3/26: Uppdaterad enligt förordning (EU) 2020/878, avsnitten: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14 och 15

CLP-klassificering som referens (se avsnitt 2 och 3):

Aerosol 1, Aerosolkategori 1

Flam. Gas. 1 Brandfarliga gaser Kategori 1

Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor Kategori 2

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor Kategori 3

Gas under tryck: Flytande gas

Asp. Tox. 1 Aspirationstoxicitet Kategori 1

Hudirritation. 2 Hudirritation Kategori 2

Hudkänslighet 1/1A Hudkänslighet Kategori 1/1A

Ögonirritation. 2 Ögonirritation kategori 2

STOT SE 3 Specifik målorgantoxicitet Enstaka exponering Kategori 3

Aquatic Acute 1 Aquatic Acute Kategori 1

Vattenliknande Kronisk 1 Vattenliknande Kronisk Kategori 1

H220 Extremt brandfarlig gas

H222 Extremt brandfarlig aerosol

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H229 Trycksatt behållare: kan spricka om den värms upp

H280 Innehåller gas under tryck; kan explodera om det värms upp

H304 kan vara dödligt om det sväljs och hamnar i luftvägarna

H315 orsakar hudirritation

H317 kan orsaka en allergisk hudreaktion

H319 orsakar allvarlig ögonirritation

H335 kan orsaka irritation i andarna



KEDJEVAX

Släppt: 2017-07-06

Version: 1.3

Revideringsdatum: 2026-03-26

H336 kan orsaka dåsighet eller yrsel

H400 Mycket giftigt för vattenlevande liv

H410 Mycket giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter

=====

Ovanstående information baseras på de data vi känner till och anses vara korrekta per datum. Eftersom denna information kan tillämpas under förhållanden utanför vår kontroll och som vi kan vara obekanta med, samt eftersom data som görs tillgängliga efter denna datum kan antyda ändringar av informationen, tar vi inget ansvar för resultaten av dess användning. Denna information tillhandahålls under förutsättning att den som får den själv bedömer materialets lämplighet för sitt särskilda ändamål.